

# • ВІКНА • ДВЕРІ • ФАСАДИ • РОЛЕТИ • ВОРОТА

### ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МОНТАЖСТРОЙ"

(производитель продукции под TM STEKLOPLAST) Україна 49128

м. Дніпро

вул. Велика Діївська, будинок 32, приміщення 138

Адрес:

ДатаДоставки: Составитель Этаж:

: Лымарь Александр Павлович

Спецификация к заказу №

SP000765000


Дата : 21.08.2018

Дата печати : 21.08.2018 11:46:22

Запущен : Нет

## Вид со стороны ПЕТЕЛЬ

| Позиция                | Размеры  | Площадь | Кол-во |
|------------------------|----------|---------|--------|
|                        | Описание | кв.м    |        |
| Изделие 1 Без гарантии |          | 4 697   | 4      |



Размеры: Ширина = 2 325; Высота = 2 020

Окно SP 500 (WDS 500)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:Серый

Фурнитура: Axor

38 мм. ст-т 4-12-4-14Аг-4і


Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Параметры:

Блокиратор/приподниматель-- Да; Вставка в штапиковый паз-- Белый; Тип ручки-- Оконная; Наличие крепёжных элементов-- Да; Уплотнитель-- Серый; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Цвет заглушек для штульпа-- Белый; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания-- Щелевое проветривание;

| Изделие 1 | Москитная сетка нового образца белая<br>865ммх1 439мм;                  | 1,245 | 4 |  |
|-----------|---|-------|---|--|
| Изделие 1 | Соединительная планка 2,5 мм. WDS 2 020мм; Без ламинации, Без ламинации |       | 4 |  |



Размеры: Ширина = 2 325; Высота = 2 020

Окно SP 500 (WDS 500)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:Серый

Фурнитура: Ахог

38 мм. ст-т 4-12-4-14Аr-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Параметры:

Параметры: Блокиратор/приподниматель-- Да; Вставка в штапиковый паз-- Белый; Тип ручки-- Оконная; Наличие крепёжных элементов-- Да; Уплотнитель-- Серый; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Цвет заглушек для штульпа-- Белый; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания-- Щелевое проветривание;

| Изделие 1  | Москитная сетка нового образца белая 865ммх1 439мм;   | 1,245   | 4                                   |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Изделие 1  | Соединительная планка 2,5 мм. WDS<br>2 020мм; Без ламинации, Без ламинации  |   | 4                                   |
| Изделие 1 Без гарантии   | Изделие 1   | 4,697   | 4                                   |
| 1163 — 463 — 462 — 1162 | Размеры: Ширина = 2 325; Высота = 2 020 Окно SP 500 (WDS 500) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотн- Фурнитура: Ахог  38 мм. ст-т 4-12-4-14Аг-4і  Материалы: Анкерные пластины 1,5мм;  Параметры: Блокиратор/приподниматель Да; Вставка в и ручки Оконная; Наличие крепёжных элемент Цвет наружных элементов Белый; Цвет внут заглушек для штульпа Белый; Тип ручки нар проветривания Щелевое проветривание; | штапиковый па<br>гов Да; Уплот<br>гренних элеме | тнитель Серый;<br>ентов Белый; Цвет |

| Изделие 1 | Москитная сетка нового образца белая<br>865ммх1 439мм;  | 1,245  | 4  |  |
|-----------|---|--------|----|--|
|           | 400 подоконник белый<br>Длина = 4 700   |        | 4  |  |
| A B       | ОТЛИВ ГП<br>Вид отлива: Первый<br>Цвет: Белый, Грунтовка<br>Размеры: 2 350 x (200)<br>Гибы отлива: 200; | 0,611  | 8  |  |
|           |   | 56,358 | 12 |  |

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства.

### ВНИМАНИЕ!!!

Перед монтажом необходимо выдерживать конструкции в помещении при температуре не ниже 17°C в течении 12 часов в распакованном виде.

### ЗАПРЕЩЕНО!!!

Размещать холодные конструкции в помещении в непосредственной близости от источников тепла (радиаторы отопления, инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы и т.д.).

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства по ремонту либо регулировке конструкций.

Stekloplast. З 1997 року. Вікна за правилами

0 800 501 539 www.stekloplast.ua